



VALOR – M2052

GILET, HAUTS, PANTALON ET MANCHETTES

A: gilet doublé, à bandes contrastantes, cordon aux épaules, aux côtés et au milieu dos. **B, C:** hauts à passer par la tête, à fentes latérales, surpiqûre, ourlets piqués et variations de manche. **D :** pantalon à pinces dans le dos, ceinture à passants, cordon dans le devant, ourlet invisible. **E :** manchettes matelassées à bordure contrastante et cordon. **A, D, E :** oeillets en deux parties.

RÉUNIR LES FOURNITURES

TISSUS :

A, B, C, D, E, contraste A, E : simili cuir, simili daim et sortes de daim. **B, C :** en plus toile de lin. **B, D :** twill. **Doublure A :** coton, mélanges de coton. **Soutien E :** feutre.

MERCERIE :

A, D, E : outil de pose d'oeillets.

A: 74 oeillets grands en deux parties, 6.9 m de cordon.

D: 14 oeillets grands en deux parties, 1.0 m de cordon.

E: 16 oeillets grands en deux parties, 1.9m de cordon.

CHALECO A

1 FRENTÉ

2 ESPALDA

3 BANDA DEL ESCOTE DEL FRENTÉ

4 BANDA DEL DOBLADILLO DEL FRENTÉ

5 BANDA DE LA SISA DEL FRENTÉ

6 BANDA DEL ESCOTE DE LA ESPALDA

7 BANDA DEL DOBLADILLO DE LA ESPALDA

8 BANDA DE LA SISA DE LA ESPALDA

9 BANDA DEL HOMBRO

10 BANDA DEL COSTADO

11 BANDA DE LA ESPALDA

TOP B, C

12 VISTA DEL ESCOTE DEL FRENTÉ

13 VISTA DEL ESCOTE DE LA ESPALDA

14 FRENTÉ

15 ESPALDA

16 MANGA



COSPLAY
by McCALLS®

PANTALON D
17 FRETE
18 ESPALDA
19 EXTENSION
20 PRESILLAS
21 PRETINA

MANGA SOBREPUESTA E
22 MANGA SOBREPUESTA 2F 2I 2B
23 RIBETE 2C

m2052

COSER PARA EMBEBER
COSER EL BORDE
ACABAR
DOBLADILLO ANGOSTO
PUNTO DE DOBLADILLO
PESPUNTE DE REFUERZO
COSER POR DEBAJO

M2052

GILET A
1 DEVANT
2 DOS
3 BANDE D'ENCOLURE DEVANT
4 BANDE D'OURLET DEVANT
5 BANDE D'ENTOURNURE DEVANT
6 BANDE D'ENCOLURE DOS
7 BANDE D'OURLET DOS
8 BANDE D'ENTOURNURE DOS
9 BANDE D'EPAULE
10 BANDE DE COTE
11 BANDE DOS

HAUT B, C
12 PAREMENTURE D'ENCOLURE DEVANT
13 PAREMENTURE D'ENCOLURE DOS
14 DEVANT
15 DOS
16 MANCHE



COSPLAY
by McCALLS®

PANTALON D
17 DEVANT
18 DOS
19 PROLONGEMENT
20 PASSANTS
21 CEINTURE

MANCHETTE E
22 MANCHETTE
23 BORDURE

m2052

SOUTENIR
PIQUER LE BORD
FINIR
OURLET ETROIT
POINTS COULES
PIQUIRE DE SOUTIEN
SOUS-PIQUER

begin Layouts:SIZE=MENS

GILET A
utilisez les pièces : 1 & 2

140 cm
avec ou sans sens
tailles 38-40-42-44-46-48-50

140 cm
avec ou sans sens
taille 52
CONTRASTE A
utilisez les pièces : 3,4,5,6,7,8,9,10 & 11

140 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
ENTOILAGE A COUDRE A
utilisez les pièces : 3,4,5,6,7,8,9,10 & 11

46,51 cm
toutes les tailles



DOUBLURE A

utilisez les pièces : 1 & 2

115 cm
tailles 38-40-42-44-46-48

115 cm
tailles 50-52

HAUT B

utilisez les pièces : 12,13,14,15 & 16

115 cm
avec ou sans sens
tailles 38-40

115 cm
avec ou sans sens
tailles 42-44-46

115 cm
avec ou sans sens
tailles 48-50-52

140 cm
avec ou sans sens
tailles 38-40-42

140cm
avec ou sans sens
tailles 44-46-48-50-52

150 cm
avec ou sans sens
tailles 38-40-42-44-46-48

150 cm
avec ou sans sens
tailles 50-52

HAUT C

utilisez les pièces : 12,13,14,15 & 16

115 cm
avec ou sans sens



COSPLAY
by McCALLS®

tailles 38-40-42

115 cm

avec ou sans sens

tailles 44-46-48-50-52

140 cm

avec ou sans sens

tailles 38-40-42

140 cm

avec ou sans sens

tailles 44-46-48-50-52

150 cm

avec ou sans sens

tailles 38-40-42-44-46

150 cm

avec ou sans sens

tailles 48-50-52

ENTOILAGE A COUDRE B,C

utilisez les pièces : 12 & 13

46,51 cm

toutes les tailles

PANTALON D

utilisez les pièces : 17,18,19,20 & 21

115 cm

avec ou sans sens

tailles 38-40

115 cm

avec ou sans sens

tailles 42-44-46-48-50-52

140 cm

avec ou sans sens

tailles 38-40

140 cm

avec ou sans sens



COSPLAY
by McCALLS®

tailles 42-44-46-48

140 cm
avec ou sans sens
tailles 50-52

150 cm
avec ou sans sens
tailles 38-40-42-44

150 cm
avec ou sans sens
tailles 46-48-50-52
ENTOILAGE A COUDRE D
utilisez les pièces : 17 & 21

46,51 cm
toutes les tailles
MANCHETTES E
utilisez la pièce : 22

140 cm
sans sens
toutes les tailles
CONTRASTE E
utilisez la pièce : 23

140 cm
sans sens
toutes les tailles
SOUTIEN E
utilisez la pièce : 22

89 cm
sans sens
toutes les tailles
ENTOILAGE E
(ouatine)
utilisez la pièce : 22

46,51 cm
toutes les tailles



begin translation:

En travaillant avec du simili cuir ou simili daim

Utilisez une pattemouille pour repasser le simili cuir ou le simili daim afin de protéger l'apprêt. Avant de repasser les pièces du vêtement, essayez sur un bout de tissu pour vous assurer que la température n'abîme pas le tissu.

N'épinglez que sur les rentrés, parce que les épingles laisseront des trous permanents qui peuvent être visibles sur le vêtement. Essayez en utilisant des trombones, des pinces à cheveux métalliques ou des pinces à cheveux noires au lieu d'épingles.

Lors de coudre, utilisez un pied-de-biche de Teflon® ou un pied transporteur avec guide, si disponible, pour obtenir une piqure plus lisse. S'ils ne sont pas disponibles, essayez en glissant une pièce de papier de soie ou de papier ciré entre le tissu et le pied-de-biche. Arrachez le papier après piquer. Utilisez un point plus long pour empêcher d'affaiblir le tissu.

Utilisez une aiguille pour cuir à pointe tranchante.

Utilisez du ruban adhésif double face ou de la colle de caoutchouc pour fixer les rentrés ouverts.

GILET A

1. Bâissez l'ENTOILAGE à l'envers de toutes les pièces correspondantes en tissu.
2. ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez le DEVANT (1) sur la DOUBLURE DEVANT autour de tous les bords. Bâissez. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur les bords de l'encolure et de l'entournure.
3. ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez le DOS (2) sur la DOUBLURE DOS autour de tous les bords. Bâissez. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur les bords de l'encolure et de l'entournure.
4. Rentez 15 mm sur le bord avec encoche sur une BANDE D'ENCOLURE DEVANT (3). Repassez. La pièce restante servira de parementure de bande d'encolure.



5. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces bande d'encolure devant le long du bord arrondi sans encoche. Piquez. Egalisez les rentrés et crantez les courbes. Repassez les rentrés vers la parementure. SOUS-PIQUEZ la parementure près de la couture.

6. Epinglez l'endroit de la PAREMENTURE de bande d'encolure devant sur le côté à DOUBLURE du devant, en faisant coïncider les encoches et le milieu devant; bâtissez. Crantez jusqu'à la piqûre de soutien si nécessaire pour ajuster. Piquez. Egalisez les rentrés.

7. Retournez la bande, en repassant les rentrés vers la bande. Epinglez le bord repassé de la bande d'encolure sur la piqûre. PIQUEZ LE BORD près de la couture sur l'endroit du gilet.

8. Rentrez 15 mm sur le bord avec encoche d'une BANDE D'OURLET DEVANT (4). Repassez. La pièce restante servira de parementure de bande d'ourlet.

9. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces bande d'ourlet devant le long du bord sans encoche. Piquez. Egalisez les rentrés. Repassez les rentrés vers la parementure. SOUS-PIQUEZ la parementure près de la couture.

10. Epinglez l'endroit de la PAREMENTURE de bande d'ourlet devant sur le côté à DOUBLURE du devant, en faisant coïncider les encoches et les milieux devant. Piquez. Egalisez les rentrés.

11. Retournez la bande, en repassant les rentrés vers la bande. Epinglez le bord repassé de la bande sur la piqûre. PIQUEZ LE BORD près de la couture sur l'endroit du gilet.

12. Rentrez 15 mm sur le bord avec encoche de deux pièces BANDE D'ENTOURNURE DEVANT (5). Repassez. Les pièces restantes servir de parementures de bande d'entournure.

13. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces parementure et bande d'entournure devant le long du bord arrondi sans encoche. Piquez. Egalisez les



rentrés et crantez les courbes. Repassez les rentrés vers la parementure.
SOUS-PIQUEZ la parementure près de la couture.

14. Epinglez l'endroit des PAREMENTURES d'entournure devant sur le côté à DOUBLURE du devant, en faisant coïncider les encoches; bâtissez. Crantez jusqu'à la piqûre de soutien si nécessaire pour ajuster. Piquez. Egalisez les rentrés.

15. Retournez les bandes, en repassant les rentrés vers les bandes. Epinglez le bord repassé des bandes sur la piqûre. PIQUEZ LE BORD près des coutures sur l'endroit du gilet.

16. Préparez le dos du gilet comme décrit pour le devant, en utilisant la BANDE D'ENCOLURE DOS (6), la BANDE D'OURLET DOS (7) et la BANDE D'ENTOURNURE DOS (8).

17. Rentrez 15 mm sur le bord avec encoche sur quatre pièces BANDE D'ÉPAULE (9). Repassez. Les pièces restantes serviront de parementures de bande d'épaule.

18. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la bande d'épaule sur les pièces parementure le long des bords sans encoche, en pivotant aux coins. Piquez. Egalisez les rentrés et les coins.

Conseil : pour pivoter, piquez jusqu'à la pointe du coin et ayant l'aiguille piquée dans le tissu, levez le pied-de-biche. Ayant l'aiguille toujours dans le tissu, tournez le tissu; en alignant l'aiguille avec la section suivante à piquer. Abaissez le pied-de-biche et continuez à piquer dans la nouvelle direction. En abaissant l'aiguille dans le tissu avant de pivoter, la ligne de piqûre ne sera pas interrompue.

19. Retournez à l'endroit. Repassez. Répétez pour les pièces supplémentaires de la parementure et la bande. Vous ferez quatre bandes d'épaule.

20. Epinglez l'endroit des PAREMENTURES de bande d'épaule sur le côté à DOUBLURE des épaules du devant et dos, en faisant coïncider les encoches. Piquez, en veillant à ne pas prendre les bandes d'épaule dans la piqûre.



Egalisez les rentrés.

21. Retournez les bandes, en repassant les rentrés vers les bandes. Epinglez le bord repassé des bandes sur la piqûre. PIQUEZ LE BORD près des pliures sur l'endroit du gilet. Répétez pour toutes les épaules.

Conseil: comme les extrémités des bandes sont finies, elles doivent être de la même longueur que les épaules. Comparez la longueur de chaque section avant de coudre et ajustez la longueur de bande si nécessaire pour bien ajuster.

22. Rentrez 13 mm sur le bord avec encoche sur quatre pièces BANDE DE COTE (10). Repassez. Les pièces restantes serviront de parementures de bande de côté.

23. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces parementure et bande de côté ensemble le long des bords sans encoche. Piquez, en pivotant aux coins. Egalisez les rentrés et les coins.

24. Retournez à l'endroit. Repassez. Répétez pour toutes les bandes de côté.

25. Epinglez l'endroit des PAREMENTURES de bande de côté droit sur le côté à DOUBLURE du devant et dos, en faisant coïncider les encoches. Piquez, en veillant à ne pas prendre le bord repassé de la bande de côté dans la piqûre. Egalisez les rentrés.

26. Retournez à l'endroit. Repassez. Epinglez le bord repassé des bandes sur la piqûre. PIQUEZ LE BORD près des coutures sur l'endroit. Répétez pour tous les côtés.

27. Rentrez 15 mm sur le bord avec encoche de deux pièces BANDE DOS (11). Repassez. Les pièces restantes serviront de parementures de bande dos.

28. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces parementure et bande dos ensemble le long des bords sans encoche. Piquez, en pivotant aux coins. Egalisez les rentrés et les coins.



29. Retournez à l'endroit. Repassez. Répétez pour la bande dos restante.

30. Epinglez l'endroit de la PAREMENTURE bande dos sur le côté à DOUBLURE des dos, en faisant coïncider les encoches. Piquez, en veillant à ne pas prendre le bord plié de la bande dos dans la piqûre. Egalisez les rentrés.

31. Retournez à l'endroit. Repassez. Epinglez le bord repassé des bandes sur la piqûre. PIQUEZ LE BORD près des coutures sur l'endroit. Répétez pour tous les côtés.

32. Posez les œillets aux marques sur les épaules, les côtés et le dos, en suivant la notice d'utilisation.

33. Coupez 2.74 m de cordon pour le dos. Coupez deux pièces de 137 cm de cordon pour les côtés et deux pièces de 61 cm pour les épaules. Lacey le dos et les côtés de haut en bas. Lacey les épaules entre le bord de l'encolure et le bord de l'entournure. Pour lacer, au début, faites passer les extrémités du cordon à travers la paire d'œillets sur l'extrémité supérieure. Croisez les extrémités du cordon et insérez-les dans la paire suivante d'œillets. Croisez le cordon sur l'envers et faites passer les extrémités à travers la paire suivante d'œillets. Croisez et insérez les extrémités dans la paire suivante d'œillets. Poursuivez de cette façon jusqu'à l'extrémité inférieure. Nouez sur l'envers aux épaules. Nouez sur l'endroit aux côtés et au dos.

Conseil: le motif créé avec le cordon forme une croix tous les quatre œillets. Créez votre propre look en essayant de différentes méthodes de laçage.

HAUT B, C

1. Bâissez l'ENTOILAGE (12) à l'envers de la PAREMENTURE D'ENCOLURE DEVANT (12), et l'ENTOILAGE (13) à l'ENVERS de la PAREMENTURE D'ENCOLURE DOS (13).

2. Endroit contre endroit, épinglez le DEVANT (14) sur le DOS (15) aux coutures de l'épaule. Piquez. Ouvrez les coutures au fer.



3. Endroit contre endroit, épinglez la PAREMENTURE D'ENCOLURE DEVANT (12) sur la PAREMENTURE D'ENCOLURE DOS (13) aux épaules. Piquez. Ouvrez les coutures au fer. FINISSEZ les bords sans encoche.

4. Endroit contre endroit, épinglez la parementure sur le bord de l'encolure du haut, en faisant coïncider les milieux, les symboles, et les lignes de piqûre. Piquez, en suivant les lignes de piqûre, en pivotant aux grands cercles.

5. Coupez le long du milieu devant jusqu'au petit cercle. Egalisez le rentré le long de la ligne d'encolure.

6. Repassez les rentrés vers la parementure. SOUS-PIQUEZ les rentrés à la parementure.

7. Tournez la parementure sur l'envers. Repassez.

8. Sur l'endroit, piquez à 13 mm du bord fini autour de l'encolure, en pivotant au coin et en suivant la ligne de piqûre autour de la pointe du "V".

9. Endroit contre endroit, épinglez le devant sur le dos aux coutures du côté, au-dessus des grands cercles. Piquez jusqu'aux grands cercles. Ouvrez les rentrés au fer.

10. Piquez la couture de dessous de bras de chaque MANCHE (16). Ouvrez les coutures au fer.

11. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l'entournure, en faisant coïncider le grand cercle avec les coutures de l'épaule, les encoches et les coutures de dessous de bras. Piquez l'entournure. Egalisez les rentrés de dessous de bras entre les encoches.

12. FINISSEZ le bord inférieur des manches. Formez un ourlet de 3.2 cm sur le bord inférieur de la manche. Repassez. Rentrez 6 mm sur le bord non fini. Bâissez en place. Sur l'endroit, piquez en utilisant le bâti comme un guide.



13. Faites un OURLET ETROIT de 15 mm le long des bords inférieurs du devant et dos.

14. Faites un OURLET ETROIT de 15 mm aux bords de l'ouverture du côté, en amensuisant au-dessus du grand cercle. Pivotez à travers le rentré 6 mm au-dessus du grand cercle, au fur et à mesure que vous piquez.

Conseil : si désiré, ajoutez du galon à l'encolure et au bord inférieur des manches, pour donner un look plus authentique au vêtement.

PANTALON D

1. Bâissez l'ENTOILAGE (17) à l'envers du DEVANT (17) au prolongement de la parementure.

2. Piquez les pinces dans le pantalon DOS (18). Repassez-les vers le milieu dos.

3. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez les devants aux dos aux coutures extérieures et aux coutures intérieures de la jambe. Ouvrez les coutures au fer.

4. Retournez une jambe de pantalon. Enfilez-la dans l'autre jambe de sorte qu'elles soient endroit contre endroit. Epinglez la couture d'entrejambe, en faisant coïncider le bord de la taille du dos, les encoches, les lignes de couture et les carrés. Epinglez la couture du milieu dos ensemble, en suivant la ligne de piqûre sur le patron. NOTE : La couture du milieu dos s'élargira graduellement au-dessus de l'encoche. Piquez la couture d'entrejambe depuis le bord du dos de la taille jusqu'au carré sur le devant. Bâissez au-dessus du carré. Ouvrez les coutures au fer, en crantant les courbes si nécessaire.

5. Ouvrez la parementure au fer au-dessus du carré sur le devant. FINISSEZ les bords non finis de la parementure.

6. Pliez le PROLONGEMENT (19) le long de la ligne de pliure, endroit contre endroit. Piquez les extrémités courtes. Egalisez les rentrés.



7. Retournez à l'endroit. Repassez. **FINISSEZ** les bords non finis du prolongement.
8. Sur l'envers, épinglez le prolongement sur la parementure devant droit, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez les bords de la parementure et du prolongement ensemble, en maintenant le devant libre.
9. Sur l'endroit, piquez le prolongement et la parementure droits en place sur l'endroit du milieu le long de la ligne de piqûre, à travers toutes les épaisseurs. Arrêtez la piqûre au petit cercle.
10. En maintenant le prolongement éloigné de la piqûre, piquez la parementure devant gauche en place le long de la ligne de piqûre. Enlevez les points du bâti de la couture d'entrejambe du milieu devant.
11. **SOUTENEZ** le bord supérieur du pantalon entre les deux triangles les plus proches des coutures du côté.
12. Endroit contre endroit, pliez les **PASSANTS** (20) en deux dans le sens de la longueur. Piquez les longs bords. Egalisez les rentrés.
13. Retournez à l'endroit. Repassez. **PIQUEZ LE BORD** près des longs bords. Coupez les passants en huit sections de 7.5 cm chacune. **NOTE** : On a pourvu une longueur supplémentaire. Rentrez au fer 15 mm sur une extrémité de chaque passant.
14. Bâissez l'**ENTOILAGE** (21) à l'envers des pièces **CEINTURE** (21).
15. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, épinglez les pièces ceinture ensemble au milieu dos, à 3.8 cm du bord non fini. Piquez en couture de 3.8 cm. Ouvrez les rentrés au fer.
16. Rentrez au fer 15 mm sur le long bord sans encoche de la ceinture.



17. Épinglez les extrémités non pliées des passants sur le bord supérieur du pantalon aux triangles, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez en place. Piquez les passants au pantalon à 6 mm au-dessous de la ligne de couture.

18. Endroit contre endroit, épinglez la ceinture sur le bord supérieur du pantalon, en faisant coïncider les encoches, les milieux, les triangles et les carrés grands avec les coutures du côté. Soutenez si nécessaire pour ajuster. Piquez. Egalisez les rentrés et repassez-les vers la ceinture.

19. Pliez la ceinture, endroit contre endroit, le long de la ligne de pliure. Piquez les extrémités. Egalisez les rentrés et les coins.

20. Retournez à l'endroit. Repassez. Cousez le bord repassé par-dessus les rentrés sur l'envers du pantalon aux POINTS COULES.

21. Épinglez le bord repassé des passants sur la ceinture aux triangles. PIQUEZ LE BORD.

22. FINISSEZ le bord inférieur des jambes du pantalon. Formez un ourlet de 5 cm sur le bord inférieur du pantalon; repassez. Cousez à la main en place.

23. Faites les œillets aux marques sur le pantalon et la ceinture devant, en suivant la notice d'utilisation et en maintenant le prolongement libre.

24. En commençant à la paire inférieure d'œillets, lacez le devant, avec une pièce de cordon de 92 cm. Pour lacer, insérez les extrémités du cordon dans la paire inférieure d'œillets. Croisez les extrémités du cordon et insérez-les dans la paire suivante d'œillets. Poursuivez de cette façon jusqu'à l'extrémité. Nouez sur l'envers à la taille.

MANCHETTE E

1. Bâissez l'ENTOILAGE (ouatine) (22) à l'envers de la MANCHETTE (22).



2. **ENVERS CONTRE ENVERS**, épinglez le soutien de manchette sur la manchette de tissu. Sur l'endroit, piquez le long des lignes de piqûre à travers toutes les épaisseurs. Bâtissez les bords non finis ensemble. Coupez les bords au même niveau, si nécessaire.

3. Endroit contre endroit, épinglez la **BORDURE (23)** sur la manchette autour de tous les côtés, en rentrant 13 mm aux extrémités. Enlevez les épingles des extrémités et piquez-les ensemble en couture de 13 mm. Epinglez de nouveau la bordure et piquez sur la manchette en couture de 13 mm.

4. Tournez la bordure sur l'envers de la manchette. Epinglez en place.

5. De l'endroit, **PIQUEZ LE BORD** sur la bordure près de la couture, en prenant la bordure sur l'autre côté dans la piqûre.

6. Sur l'envers, égalisez la bordure près de la piqûre.

7. Faites les œillets aux marques, en suivant la notice d'utilisation.

8. Lacez chaque manchette avec 92 cm de cordon. Pour lacer, faites passer les extrémités du cordon à travers la paire d'œillets à la partie supérieure de la manchette. Croisez les extrémités et insérez-les dans la paire suivante d'œillets. Croisez le cordon et faites passer les extrémités à travers la paire suivante d'œillets. Poursuivez de la même façon jusqu'à l'extrémité. Nouez sur l'envers au poignet.

Conseils pour poser des œillets

Les œillets sont disponibles en différentes tailles. La première fois que vous achetez des œillets d'une certaine taille, achetez le kit qui comporte l'outil de pose. Ayant les outils, après vous ne pouvez qu'acheter les œillets. N'oubliez pas que chaque fois que vous achetez une taille différente d'œillets, vous aurez besoin de l'outil correspondant. Une fois que vous aurez acquis tous les outils corrects, la pose d'œillets sera facile!



Il vous faudra : votre tissu/projet, des œillets (kit ou séparément), l'outil de pose (généralement dans le kit), une enclume (généralement dans le kit), un marqueur ou stylo effaçable, un perforateur ou un pointeau de couture, un couteau X-ACTO[®], un maillet en caoutchouc ou en cuir, un fond de découpe, une pièce de bois ou une planche à découper.

Pose :

1. Utilisez un stylo ou un marqueur effaçable pour marquer les pois là où vous voulez poser les œillets.
2. En utilisant un perforateur ou un pointeau de couture, percez un trou dans le tissu de la taille du trou du milieu de l'œillet.
3. Si le tissu est épais, le trou peut-être ne sera pas complètement coupé. Sinon, placez le tissu sur le fond de découpe. En utilisant un couteau X-ACTO[®], coupez un X dans le milieu du trou.
4. Insérez la partie avant de l'œillet (la partie mâle) dans le trou sur l'endroit du tissu, puis placez la rondelle sur le verrou sur l'envers.
5. Maintenant, déplacez tout à la zone robuste de travail—le bloc en bois ou la planche à découper.
6. Mettez l'enclume sous l'œillet, placez l'outil de pose par-dessus et assurez-vous que tout soit centré.
7. Maintenant, en utilisant un marteau, donnez un grand coup à l'outil de pose pour bien fixer les parties de l'œillet ensemble. Et c'est fait!



COSPLAY
by McCALLS®

Séries: **MWW** (38-40-42-44), **MQQ**(46-48-50-52)

TAILLES	38	40	42	44	46	48	50	52	
A 137cm***	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	m
CONTRASTE A 137cm***	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
ENTOILAGE À COUDRE A - 46, 51cm - 2.7m									
DOUBLURE A 115cm	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	
B 115cm***	2.0	2.0	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	m
137cm***	1.4	1.4	1.4	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	
150cm***	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	
C 115cm***	2.0	2.1	2.2	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	m
137cm***	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	
150cm***	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	2.1	2.1	2.1	
ENTOILAGE À COUDRE B, C - 46, 51cm - 0.6m									
D 115cm***	2.4	2.4	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	m
137cm***	1.9	2.0	2.3	2.3	2.3	2.6	2.9	2.9	
150cm***	1.6	1.8	1.9	2.0	2.3	2.3	2.3	2.4	
ENTOILAGE À COUDRE D - 46, 51cm - 0.8m									
E - 137cm** - 0.5m									
CONTRASTE E 137cm** - 0.4m									
SOUTIEN E - 92cm** - 0.5m									
ENTOILAGE E (ouatine) - 46, 51cm - 0.7m									

MESURES DU VÊTEMENT FINI (cm)

Largeur à l'ourlet

B, C 113 118 123 128 133 138 143 149

Largeur, chaque jambe

D 37 38 40 41 42 43 45 46

Longueur – dos, taille à l'ourlet

B, C 36 36 36 36 36 36 36 36

Longueur – côté, taille à l'ourlet

D 112 112 112 112 112 112 112 112