



PRELUDE – M2082

CULOTTE BOUFFANTE

A : culotte bouffante à ceinture avec des fermetures à bouton et agrafe, fronces sous la ceinture, et élastique recouvert à l'ouverture de la jambe. **B** : culotte bouffante doublée à élastique recouvert sur la taille et l'ouverture de la jambe, et ruban insérée dans les boutonnières pour froncer. **C** : culotte bouffante doublée et plissée à ceinture élastique décorative, patte devant à boutons décoratifs, et volants plissés. Coupé sur le fil de trame. Tous les modèles avec des galons achetés.

RÉUNIR LES FOURNITURES

TISSUS:

Batiste de coton, batiste de lin, coton, linon. **C** : les motifs unidirectionnels ne conviennent pas.

MERCERIE:

A : 3.5 m de chacun : ruban (3 mm) et ruban de biais double extra large, 1.4 m d'élastique (1.3 cm), 2.6 m de dentelle à double bord festonné (15 cm), crochet à ceinture, et 1 bouton (1.5 cm).

B : 5.5 m de chacun : galon de dentelle (1 cm – 1.3 cm) et élastique (1.3 cm), 7.4 m de ruban (1.5 cm).

C : 4 boutons à tige (1.5 cm), 14.6 m de galon de dentelle (3.2 cm) et 1.1 m d'élastique pour ceinture (6 cm).

CULOTTE BOUFFANTE A

1 DEVANT

2 DOS

3 CEINTURE

4 PAREMENTURE DEVANT

5 COULISSE DOS

CULOTTE BOUFFANTE B

6 DEVANT

7 COTE

8 DOS



CULOTTE BOUFFANTE C
9 DEVANT
10 DOS
11 DOUBLURE DEVANT
12 DOUBLURE DOS
13 PROLONGEMENT DEVANT
14 PROLONGEMENT DOS
15 PLIS
16 PLIS
17 GUIDE POUR ELASTIQUE
18 PATTE
19 BORDURE

FINIR
FRONCER
OURLET ETROIT
RENFORCER
POINTS COULES

CULOTTE BOUFFANTE A
utilisez les pièces : 1,2,3,4 & 5

115 cm
avec ou sans sens
tailles 6-8-10-12-14

115 cm
avec ou sans sens
tailles 16-18

115 cm
avec ou sans sens
tailles 20-22

150 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
ENTOILAGE A
utilisez la pièce : 3



COSPLAY
by McCALLS®

46,51 cm
toutes les tailles
CULOTTE BOUFFANTE B
utilisez les pièces : 6,7 & 8

115 cm
avec ou sans sens
tailles 6-8

115 cm
avec ou sans sens
tailles 10-12

115 cm
avec ou sans sens
taille 14

115 cm
avec ou sans sens
tailles 16-18-20-22

150 cm
avec ou sans sens
tailles 6-8-10-12-14-16

150 cm
avec ou sans sens
tailles 18-20-22
CULOTTE BOUFFANTE C
utilisez les pièces : 9,10,11,12,13,14,15,16 & 19

115 cm
avec ou sans sens
tailles 6-8-10-12-14-16

115 cm
avec ou sans sens
tailles 18-20-22

150 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles



CULOTTE BOUFFANTE A

1. RENFORCEZ le DEVANT (1) à travers le grand cercle sur le milieu devant. Crantez jusqu'au grand cercle.
2. Endroit contre endroit, piquez le DOS (2) et le devant ensemble aux coutures latérales et intérieures de la jambe.
3. Retournez une jambe à l'endroit et enfitez-la dans l'autre jambe de sorte qu'elles soient endroit contre endroit. Epinglez les bords du milieu devant et dos, endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches et les coutures intérieures de la jambe. Piquez en arrêtant au grand cercle sur le devant. Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré, entre les encoches. Egalisez pres de la seconde couture. Pressez la couture vers un côté.
4. Formez un OURLET ETROIT sur les bords de l'ouverture au-dessus du grand cercle.
5. Retournez à l'endroit. Pressez. FRONCEZ le bord supérieur de la culotte bouffante, en commençant et en finissant aux milieux devant.
6. Epinglez l'ENTOILAGE (3) sur l'envers de la CEINTURE (3); bâtissez sur les lignes de couture. Cousez de façon invisible sur la ligne de pliure.
7. Repliez le rentré sur le long bord sans encoche de la ceinture. Pressez. Coupez le rentré pressé à 1 cm.
8. Endroit contre endroit, épinglez la ceinture sur le bord supérieur de la culotte bouffante, en faisant coïncider les encoches, les milieux, les petits cercles et les carrés avec les coutures de côté. Distribuez les fronces pour ajuster. Bâtissez. Piquez. Egalisez les rentrés. Pressez la couture vers la ceinture.
9. Endroit contre endroit, pliez la ceinture sur la ligne de pliure. Piquez les extrémités. Egalisez.



10. Retournez. Pressez. Cousez le bord pressé par-dessus la couture et les bords du prolongement ensemble aux POINTS COULES .

11. Faites une boutonnière à la marque dans la ceinture. Cousez le bouton à la marque sur la ceinture. Cousez le crochet sur la ceinture, comme illustré.

12. Endroit contre endroit, épinglez la COULISSE DEVANT (4) sur la COULISSE DOS (5) à l'extrémité avec encoche. Piquez.

13. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord sans encoche de la coulisse. Rentrez au fer 1.5 cm sur les extrémités.

14. Endroit contre endroit, épinglez la coulisse sur le bord inférieur de la culotte bouffante, en faisant coïncider les encoches, les coutures de côté et ayant les extrémités de la coulisse rejointes à la couture intérieure de la jambe. Piquez. Egalisez le rentré.

15. Retournez la coulisse vers l'intérieur et piquez près du bord supérieur.

16. Coupez deux morceaux de ruban de biais double extra large, chacun assez long pour s'ajuster autour de chaque jambe de la culotte bouffante plus 2.5 cm supplémentaires.

Dépliez les pliures du ruban de biais et pressez légèrement.

17. Pliez le ruban en deux le long du milieu, endroit contre endroit, en faisant coïncider les plis extérieurs. Piquez le long du pli extérieur en formant un tube étroit. Coupez les rentrés à 3 mm.

18. Retournez le tube à l'endroit. Centrez la couture et pressez.

Conseil : pour retourner un long et étroit tube de tissu, essayez une de méthodes suivantes.



A : en utilisant une baguette, une aiguille à tricoter ou un goujon en bois qui soit plus fin que le tube, pliez une extrémité du tube par-dessus le bout de la baguette et, en utilisant celle-ci, retournez l'extrémité pliée vers l'intérieur du tube. En maintenant l'extrémité pliée en place, glissez le tissu par-dessus la baguette jusqu'à ce que l'extrémité pliée sorte par l'extrémité ouverte. Saisissez cette extrémité et tirez pour retourner le reste du tube à l'endroit. Enlevez la baguette.

B : Ouvrez un bout du tube et attachez une épingle de sûreté à une épaisseur de tissu tout près de l'extrémité. Introduisez l'épingle de sûreté dans le tube, en la faisant passer par le centre du tube jusqu'à la faire sortir par l'autre bout. Saisissez l'épingle et le tissu et tirez jusqu'à ce que le tube soit complètement retourné à l'endroit.

C: En utilisant une aiguille grosse et longue, attachez solidement un fil résistant (tel que le fil pour tapis ou boutonnière) à une extrémité. Poussez l'aiguille (d'abord le chas) dans le tube jusqu'à ce qu'elle sorte par l'autre extrémité. Saisissez le fil et tirez-le de sorte que l'autre bout commence à rentrer. Faites passer le tube soigneusement le long du tube jusqu'à ce que le tissu sorte par l'autre bout. Saisissez le tissu pour retourner complètement le tube à l'endroit.

19. Centrez le ruban de 3 mm par-dessus le ruban de biais et piquez-le en place.

20. Ayant les endroits vers le haut, épinglez le ruban de biais sur le bord inférieur de la jambe, en le centrant par-dessus la ligne d'emplacement, en rentrant 1.3 cm des extrémités sur la couture intérieure de la jambe. Piquez sur le milieu du ruban le long de la première couture. Cousez les extrémités aux POINTS COULES .

21. Coupez deux morceaux de la dentelle à double bord festonné de 15 cm, chacun assez long pour s'ajuster autour de chaque jambe de la culotte bouffante plus 2.5 cm supplémentaires.

Pliez la dentelle, envers contre envers, à 5 cm du bord supérieur. Pressez en formant un pli.

22. Dépliez la dentelle. Endroit contre endroit, épinglez la dentelle sur la culotte bouffante, ayant le pli le long du bord inférieur de la culotte, et en rentrant 1.3 cm sur les extrémités; bâtissez. Piquez le long du pli, en prenant le bord inférieur de la culotte. Pressez la dentelle vers le bas. (L 'envers de la dentelle est visible). Cousez les extrémités aux POINTS COULES .



Du ruban de biais double extra large, coupez quatre morceaux de 13 cm chacun pour les serpentins, deux morceaux de 18 cm chacun pour le nœud et deux de 5 cm chacun pour les coulants. Coupez de la même manière les morceaux du ruban de 3 mm.

Dépliez et piquez les morceaux de ruban de biais double extra large de la même manière que le galon, mais sans piquer le ruban.

23. Pour former le nœud, en utilisant les morceaux de 18 cm, placez le ruban par-dessus le ruban de biais et bâtissez les bouts. Superposez 5 cm des extrémités et cousez-les ensemble à la main. Bâtissez les extrémités au milieu dos du nœud.

24. Pour le coulant, en utilisant les morceaux de 5 cm, placez le ruban par-dessus le ruban de biais et bâtissez-les aux extrémités. Enveloppez le coulant autour du milieu du nœud, ayant les bouts rejoints dans le dos. Cousez à la main ensemble.

25. Pour les serpentins, en utilisant les morceaux de 13 cm, placez le ruban par-dessus le ruban de biais et bâtissez-les à une extrémité. Rentrez le bord non fini du biais sur l'autre extrémité. Superposez les extrémités bâties des serpentins en formant un « V », comme illustré et cousez à la main ensemble.

Placez l'extrémité bâtie du serpentins par-dessus le biais sur la couture de côté de la culotte bouffante. Cousez à la main en place. Placez le nœud par-dessus le serpentins, en couvrant les extrémités et cousez à la main en place.

26. Coupez deux morceaux d'élastique d'une mesure confortable pour la partie au-dessus du genou plus 2.5 cm. Introduisez l'élastique dans la coulisse. Superposez les bouts et fixez-les avec une épingle de sûreté. Essayez le vêtement et ajustez si nécessaire. Piquez solidement les bouts de l'élastique.

27. Mettez le bout de l'élastique de nouveau dans la coulisse. Cousez l'ouverture en la fermant aux POINTS COULES .

CULOTTE BOUFFANTE B



1. Endroit contre endroit, épinglez deux pièces du DEVANT (6) ensemble au milieu devant. Piquez du bord supérieur à l'encoche.
2. Endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches, épinglez le COTE (7) sur chaque côté du devant. Piquez.
3. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, épinglez le DOS (8) sur chaque côté du côté. Piquez.
4. Piquez les autres pièces du devant (6), côté (7) et dos (8) ensemble de la même manière, en laissant une ouverture sur une couture de côté/dos, comme illustré. Ceci sera la parementure. Mettez-la de côté.

Conseil : étiquetez l'envers des pièces de la parementure avec du ruban de peintre afin de pouvoir distinguer les différentes épaisseurs pendant l'assemblage.

5. Pour renforcer la bouttonnière, coupez quarante-huit carrés d'entoilage de 3.8 cm x 3.8 cm chacun. Coupez deux des carrés en deux pour former quatre rectangles de 3.8 cm x 2 cm chacun.
6. Faites adhérer les carrés à l'envers de la culotte bouffante, en les centrant par-dessus les marques de bouttonnière sur les bords supérieur et inférieur. Centrez les rectangles par-dessus les marques de bouttonnière aux bords intérieurs de la jambe sur le bord inférieur de la culotte; bâtissez.

Sur l'endroit, faites les bouttonnières aux marques.

7. Sur l'endroit, épinglez le galon sur le bord supérieur de la culotte bouffante, endroit contre endroit, ayant le bord rectiligne du galon par-dessus la ligne de couture, comme illustré, et en rentrant 1.3 cm sur les extrémités. Bâtissez le long de la ligne de couture.

Épinglez de la même manière le galon sur le bord inférieur de chaque jambe.



8. Endroit contre endroit, épinglez la parementure sur la culotte bouffante, en faisant coïncider les coutures et les bords non finis. Piquez les bords supérieurs. Piquez les bords inférieurs sur chaque jambe.

Retournez à l'endroit; pressez.

9. En travaillant avec les épaisseurs extérieures de tissu, épinglez le devant sur le dos aux bords intérieurs de la jambe. Continuez à épinglez les épaisseurs de la parementure devant et dos ensemble aux bords intérieurs de la jambe. Piquez en couture continue.

10. Répétez pour l'autre jambe.

11. Placez une jambe dans l'autre de sorte que les épaisseurs extérieures soient endroit contre endroit. En maintenant la parementure libre, épinglez les bords du milieu devant, endroit contre endroit, au-dessous de l'encoche, continuez à épinglez les bords du milieu dos ensemble et environ 5 cm des bords du milieu dos de la parementure. Piquez depuis l'encoche du devant jusqu'à 5 cm au-delà de la couture de parementure, comme illustré, en maintenant la parementure devant libre. Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré entre les encoches. Egalisez près de la seconde couture.

Conseil : pour piquer le reste de la couture du milieu sur la parementure, il faut tirer les rentrés à travers l'ouverture sur la couture de côté/dos de la parementure et les épinglez endroit contre endroit. Pour empêcher que la couture se tordre, épinglez le rentré envers contre envers à l'encoche avant de tirer à travers l'ouverture. Tirez à travers l'ouverture et épinglez de nouveau endroit contre endroit. Il est utile d'étiqueter les envers des parementures, particulièrement si l'endroit et l'envers du tissu semblent identiques.

12. Ayant la parementure dos vers l'extérieur, parvenez à l'ouverture dans la couture de côté/dos et tirez les bords du milieu dos de la parementure à travers l'ouverture. Epinglez les bords du milieu dos de la parementure, endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches, continuez à épinglez les bords du milieu devant de la parementure ensemble jusqu'à l'encoche sur le devant. Piquez la couture du milieu de la parementure en raccordant avec la piqûre précédente. Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré entre les encoches. Egalisez près de la seconde couture.



13. Retournez la culotte bouffante à l'endroit. Pressez. Cousez l'ouverture en la fermant aux POINTS COULES .

14. Pour former les coulisses de l'élastique, sur l'endroit, piquez le long des lignes de piqûre sur les bords supérieur et inférieur des jambes.

Coupez un morceau de l'élastique de 1.3 cm d'une mesure confortable pour le tour de taille plus 2.5 cm. Coupez deux morceaux de l'élastique de 1.3 cm d'une mesure confortable pour la partie milieu de la cuisse plus 2.5 cm.

15. En commençant par la boutonnière à côté du milieu dos, introduisez l'élastique de taille dans la coulisse et faites-le sortir par la même boutonnière. Superposez 1.3 cm des bouts de l'élastique et les épingler avec une épingle de sûreté. En commençant par la boutonnière à côté de la couture intérieure de la jambe, introduisez l'élastique pour les jambes dans la coulisse, en le faisant sortir par la même boutonnière. Superposez 1.3 cm des bouts de l'élastique et les épingler avec une épingle de sûreté. Essayez la culotte bouffante et ajustez l'élastique si nécessaire. Piquez les extrémités solidement. Mettez de nouveau les bouts dans la coulisse. Le ruban couvrira l'élastique.

16. Pour la taille, coupez le ruban de 1.5 cm en deux morceaux égaux. En commençant et en finissant avec la paire de boutonnières sur chaque côté de la couture du milieu devant, entrelacez un ruban à travers les boutonnières sur le bord supérieur.

Pour les jambes, coupez le ruban de 1.5 cm en deux morceaux égaux. En commençant et en finissant avec la paire de boutonnières dans le milieu de la pièce de côté, entrelacez les rubans à travers les boutonnières sur les bords inférieurs.

17. Raccourcissez la longueur du ruban comme vous le désirez. Formez un OURLET ETROIT sur les extrémités du ruban.

Pour porter, enfiler la culotte bouffante et faites des nœuds avec les rubans.

CULOTTE BOUFFANTE C

1. Formez un OURLET ETROIT sur le bord inférieur du DEVANT (9) et du DOS (10).



2. Ayant les endroits vers le haut, épinglez la dentelle sur le bord inférieur de la pièce du devant et dos, ayant le bord rectiligne de la dentelle sur la piqûre de l'ourlet et le bord festonné vers le bas. Piquez près du bord droit de la dentelle.

3. Pour former les plis sur les bords supérieur et inférieur dans les pièces du devant, superposez les lignes de petits cercle aux lignes de grands cercles; épinglez. Bâissez le long des pliures des plis et à travers le bord supérieur, comme illustré. Pressez.

4. Pour couper le devant droit, épinglez la pièce de patron de la DOUBLURE DEVANT (11) sur le devant droit, avec les endroits vers le haut, ayant 1.5 cm du bord inférieur de la pièce de patron au-dessus du bord inférieur de l'ourlet. (Galon de dentelle non compris). Faites coïncider le côté du patron avec la ligne d'emplacement et assurez-vous que les pliures des plis soient parallèles au droit-fil. Ne coupez que le long des bords de côté, supérieur et intérieur de la jambe de la pièce de patron. **NE COUPEZ PAS LE BORD INFÉRIEUR!**

5. Pour réduire le volume de la couture intérieure de la jambe, enlevez le point de bâti et dépliez le dernier pli de sorte que le tissu reste à plat. Epinglez la pièce de patron en place et coupez de nouveau le bord intérieur de la jambe. Marquez les lignes de couture et les encoches.

6. Pour couper le devant gauche, enlevez les épingles de la pièce de patron de la doublure devant. Ayant l'envers de la pièce de patron de la doublure devant vers le bas et le devant gauche vers le haut, épinglez le patron sur le devant gauche de la même manière comme indiqué ci-dessus. Coupez le long des bords de côté, supérieur et intérieur de la jambe de la pièce de patron. **NE COUPEZ PAS LE BORD INFÉRIEUR!** Dépliez le pli sur le bord intérieur de la jambe et coupez de nouveau, si nécessaire. Marquez les lignes de couture et les encoches.

7. Formez les plis dans les pièces du dos en suivant les mêmes indications que pour les devants. Découpez les pièces du dos de la même manière en utilisant la pièce de patron de la DOUBLURE DOS (12) comme un guide. Ne coupez que les bords de côté, supérieur et intérieur de la jambe. **NE COUPEZ PAS LE BORD INFÉRIEUR!** Marquez les lignes de couture et les encoches.



Enlevez le point de bâti du bord inférieur du devant et dos.

8. Sur l'envers, piquez à 6 mm des pliures intérieures, en commençant à 18 cm au-dessus du bord inférieur, en finissant à la ligne d'ourlet, ne prenant que le pliure et en laissant le devant libre. Pressez de nouveau les plis en place. Sur le bord inférieur, bâtissez de façon invisible la pliure intérieure des plis sur l'ourlet, sauf les plis à la couture de côté.

9. Endroit contre endroit, piquez le devant et le dos ensemble aux coutures intérieures de la jambe. Coupez le rentré à 1 cm. FINISSEZ les bords non finis au point zigzag ou sufilez à la surjeteuse. Pressez la couture vers le dos.

10. Sur l'endroit, piquez le dos près de la couture intérieure de la jambe. Pour les plis le long de la couture du milieu, sur l'endroit, piquez près de la pliure des plis, en commençant depuis le bord de la couture du milieu jusqu'à 6.5 cm vers le bas. Pour les plis sur le bord supérieur, sur l'endroit, piquez près de la pliure des plis, en commençant depuis le bord supérieur jusqu'au petit cercle, comme illustré.

11. Endroit contre endroit, piquez le devant et le dos aux côtés, en maintenant la pliure des plis libre. Egalisez et FINISSEZ les rentrés. Pressez la couture vers le dos. Bâtissez de façon invisible la pliure intérieure des plis à l'ourlet.

12. Retournez une jambe à l'endroit et enfiler-la dans l'autre jambe de sorte qu'elles soient endroit contre endroit. Epinglez la couture du milieu, endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré entre les encoches. Egalisez près de la seconde couture. Pressez la couture vers un côté.

13. Conseil : les coutures de la doublure sont piquées envers contre envers, ayant le rentré vers l'extérieur. Si vous le désirez, piquez les bords intérieurs et extérieurs en coutures anglaises pour donner une allure finie aux rentrés apparents. Pour faire une couture anglaise, piquez d'abord endroit contre endroit en couture de 1 cm. Egalisez près de la couture. Puis piquez envers contre envers, en pliant le long de la couture précédente, en piquant à 6 mm du bord cousu, en enfermant les bords non finis. Pressez la couture vers le dos.



14. Envers contre envers, épinglez la DOUBLURE DEVANT (11) sur la DOUBLURE DOS (12) aux bords intérieurs de la jambe. Piquez. Coupez les rentrés à 1 cm. FINISSEZ les bords non finis au point zigzag ou surfilez à la surjeteuse. Pressez la couture vers le dos.

Envers contre envers, épinglez la doublure devant sur la doublure dos aux côtés. Piquez, égalisez et FINISSEZ les rentrés. Pressez la couture vers le dos.

15. Retournez une jambe à l'envers et enfiler-la dans l'autre jambe de sorte qu'elles soient envers contre envers. Epinglez la couture du milieu, endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré entre les encoches. Egalisez près de la seconde couture. Pressez la couture vers un côté.

16. Envers contre envers, épinglez le PROLONGEMENT DEVANT (13) sur le PROLONGEMENT DOS (14) aux côtés, en faisant coïncider les encoches. Piquez, égalisez et FINISSEZ les rentrés. Pressez les coutures vers le dos.

17. Pour chaque volant plissé, épinglez une pièce des PLIS (15) (devant) sur une pièce des PLIS (16) (dos), endroit contre endroit, aux extrémités, en faisant coïncider les encoches. Piquez, égalisez et FINISSEZ les rentrés. Pressez la couture vers le dos.

18. Formez un OURLET ETROIT sur le bord inférieur. Pressez.

19. Ayant les endroits vers le haut, épinglez la dentelle sur le bord inférieur des plis, avec le bord rectiligne de la dentelle le long de la piqûre d'ourlet et le bord festonné vers le bas, en rentrant 1.3 cm des extrémités sur une couture. Piquez près du bord droit de la dentelle. Cousez les extrémités aux POINTS COULES .

20. Pour former les plis, superposez les lignes de petits cercles aux lignes de grands cercles; épinglez. Bâtissez le long de la pliure des plis et à travers les bords supérieur et inférieur.

21. Sur l'envers, bâtissez les pliures intérieures des plis sur l'ourlet.



22. Envers contre envers, épinglez le bord supérieur des plis sur le bord inférieur du prolongement, en faisant coïncider les devants, les dos et les coutures. Piquez, égalisez et FINISSEZ les rentrés. Pressez la couture vers le prolongement et les plis vers le bas.

23. Ayant les endroits vers le haut, épinglez le bord supérieur des plis restants sur le bord supérieur du prolongement (avec des plis), en faisant coïncider les devants, les dos et les coutures. Bâissez.

24. Endroit contre endroit, épinglez le bord supérieur du prolongement sur le bord inférieur de la jambe (en prenant les plis en sandwich), en faisant coïncider les encoches, les devants, les dos et les coutures. Piquez, égalisez et FINISSEZ les rentrés. Pressez la couture vers la culotte bouffante, en retournant les plis et le prolongement vers le bas.

25. Coupez la ceinture de l'élastique pour ceinture de 5 cm en utilisant le GUIDE POUR ELASTIQUE (17). Reportez les marques.

26. Envers contre envers, piquez la couture du milieu devant sur l'élastique en couture de 1.5 cm. Ouvrez la couture au fer.

27. Endroit contre endroit, épinglez le bord inférieur de l'élastique sur le bord supérieur de la culotte bouffante, en faisant coïncider les milieux et les carrés avec les coutures de côté, en faisant coïncider aussi les lignes de couture. Note : La ligne de couture de 6 mm sur l'élastique coïncide avec la ligne de couture de 1.5 cm sur la culotte.

Piquez le long de la ligne de couture, en étirant l'élastique au fur et à mesure. Coupez le rentré de la culotte au même niveau que l'élastique, en veillant à ne pas couper l'élastique. Pressez la couture vers la culotte, en relevant l'élastique.

28. Coupez la patte de l'élastique pour ceinture de 5 cm en utilisant la pièce de patron de la PATTE (18). Reportez les marques.

29. De la BORDURE (19), coupez deux pièces de 10 cm chacune et deux pièces de 3.8 cm chacune. Jetez l'excédent de bordure.



30. Endroit contre endroit, épinglez les pièces de la bordure plus longue sur les longs bords de la patte. Piquez en couture de 6 mm.

Pressez la bordure vers l'envers, par-dessus les rentrés; bâtissez en place.

31. Epinglez les autres pièces de la bordure sur les extrémités de la patte, endroit contre endroit, ayant les bouts étendus sur 1.3 cm. Piquez en couture de 6 mm.

32. Repliez 1.3 cm sur les extrémités de la bordure; pressez. Pressez la bordure vers l'envers, par-dessus les rentrés; bâtissez.

33. Ayant les endroits vers le haut, centrez la patte par-dessus la couture du milieu devant sur l'élastique et la culotte, avec une extrémité de la patte au même niveau que le bord supérieur de l'élastique; bâtissez. Piquez près des longs bords de la patte. Enlevez le point de bâti.

34. Cousez à la main les boutons aux marques sur la patte.

35. Retournez 1.5 cm vers l'extérieur sur le bord supérieur de la doublure; pressez. Ayant les endroits vers le haut, posez la doublure dans la culotte bouffante, en faisant coïncider les coutures et ayant le bord pressé supérieur de la doublure couvrant la piqûre sur l'élastique. Cousez à la main le bord pressé de la doublure sur l'élastique, en étirant celui-ci au fur et à mesure.

Conseil : étirez l'élastique autour d'un livre grand ou d'une pièce de carton robuste pour maintenir l'élastique étiré lorsque vous cousez.

36. Faire une bride de soutien de 1.3 cm entre la doublure et le vêtement aux coutures intérieures de la jambe et aux coutures de côté, sur le bord intérieur. Pour faire cette bride, ayant une aiguillée de fil double, faites de petits points sur le rentré de côté à l'intérieur de la culotte bouffante à l'ourlet. Faites un autre point dans le rentré de côté de la doublure juste au-dessus de la couture de prolongement, et retournez au point original dans la culotte pour former une bride d'environ 2.5 cm de long. Recouvrez la bride avec des points de feston, comme illustré.



Conseils pour coudre des fronces

Voilà quelques conseils simples pour vous simplifier la couture des plis.

1. Assurez-vous de marquer les plis en suivant les instructions du patron.
2. Marquez les plis sur l'endroit et l'envers du tissu. Utilisez de la craie de tailleur effaçable, un marqueur soluble à l'eau, ou un crayon à tissu.
3. Tracez les lignes sur les deux bords marqués du pli. Utilisez une règle transparente pour vous assurer d'avoir une jolie ligne droite.
4. Faites très attention à ce point, et mesurez de nouveau les plis pour vérifier que la distance soit égale sur le tissu et le patron.
5. Il faut beaucoup d'épinglage pour les plis, préparez-vous! Utilisez plus d'épingles que d'habitude pour épingler une couture ou une pince. Ce patron a beaucoup de plis uniformément espacés, si vous épinglez soigneusement, vous atteindrez un résultat magnifique.
6. Mesurez de nouveau les plis épinglés pour vérifier qu'ils soient tous égaux.
7. Pour atteindre le pli parfait, utilisez beaucoup de vapeur avant de coudre. Pressez chaque extrémité du pli, pliure, et pressez de nouveau au fur et à mesure que vous épinglez. Ne traînez pas le fer sur le tissu, simplement pressez et soulevez-le. Le glissement du fer déplacera le tissu et peut changer les plis!
8. Assurez-vous TOUJOURS que les plis soient en place avant de les coudre. Le point de bâti vous aide à voir si chaque pli est bien cousu.
9. N'oubliez pas : marquer, mesurer, épinglez, mesurer, appliquer de la vapeur et bâtir. Quelques pas prudents sont utiles pour atteindre l'allure voulue



Séries : A5(6-8-10-12-14), E5(14-16-18-20-22)

TAILLES	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
A 115cm***	2.4	2.6	2.6	2.6	2.7	3.0	3.1	3.7	3.8	m
150cm***	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	
ENTOILAGE À COUDRE A										
46, 51cm	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	
B 115cm***	3.1	3.1	3.6	3.6	4.2	4.8	5.0	5.0	5.1	m
150cm***	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	
ENTOILAGE THERMOCOLLANT B - 46, 51cm - 0.3m										
C 115cm***	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	5.2	5.2	5.2	m
150cm***	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	

*Avec sens **Sans sens ***Avec ou sans sens.

MESURES DU VÊTEMENT FINI (cm)

Mesure aux hanches

A	163	165	168	171	177	182	187	192	197
B	208	211	213	217	222	227	232	237	243
C	97	99	102	105	110	116	121	126	131

Longueur – côté, taille à l'ourlet

A	71	71	71	71	71	71	71	71	71
B	46	46	46	46	46	46	46	46	46
C	61	61	61	61	61	61	61	61	61